



KT200

MIERNIK CĘGOWY AC

Ø30 MAX 400A AC A DC ACV Ω ●●●
DATA HOLD AUTO POWER SAVE

- Popularny miernik cęgowy prądu AC
- Wysoka rozdzielczość 0.01A (do 40A)
- Automatyczna zmiana zakresów (bez ACA)
- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką

Nr kat. 104813	KT 200
Prąd AC	40.00/400.0A ±2.0%ww±6c(50/60Hz)
Napięcie AC	400.0/600V(Autozakres) ±2.0%ww±5c(50/60Hz)
Napięcie DC	400.0/600V(Autozakres) ±1.5%ww±5c
Ω	400.0/4000Ω(Autozakres) ±2.0%ww±5c
Ciągłość	Sygnal akustyczny dla R < 50±35Ω
Średnica przewodu	φ30mm max.
Spełniane normy	IEC 61010-1 CAT III 300V(ACA), CAT II 600V Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Zasilanie	R03(1.5V)(AAA) x 2 *Czas ciągłej pracy ok. 200h. (Tryb oszczędności baterii po ok. 10 minutach)
Wymiary	184(L) x 68.6(W) x 38.5(D)mm
Masa	190g (z baterią)
Akcesoria	7066A(Przewody pomiarowe), R03(AAA) x 2, Instrukcja obsługi
Opcjonalnie	9105(Pokrowiec)



KT203

MIERNIK CĘGOWY AC/DC

Ø30 MAX 400A DC A DC ACV Ω ●●●
DATA HOLD AUTO POWER SAVE

- Najbardziej popularny na rynku miernik prądu AC i DC, idealny miernik inspekcyjny
- Pomiar do 400A z automatyczną zmianą zakresu i rozdzielczością 0,01A AC i DC (do 40A)
- "DCA 0-ADJ" - przycisk zerowania LCD przed pomiarem DC
- "HOLD"- przycisk do "zamrażania" bieżącego wskazania
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Autowylączenie po 10 minutach bezczynności

Nr kat. 104831	KT 203
Prąd AC	40.00/400.0A (Autozakresy) ±3.0%ww±8c[50/60Hz](0 - 40.00A) ±3.5%ww±6c[50/60Hz](15.0 - 299.9A) ±4.0%ww±6c[50/60Hz](300.0 - 400.0A)
Prąd DC	40.00/400.0A (Autozakresy) ±3.0%ww±8c (0 - 40.00A) ±3.5%ww±6c (15.0 - 299.9A) ±4.0%ww±6c (300.0 - 400.0A)
Napięcie AC	400.0/600V(Autozakresy) ±2.0%ww±5c(50/60Hz)
Napięcie DC	400.0/600V(Autozakresy) ±1.5%ww±5c
Ω	400.0/4000Ω (Autozakresy) ±2.0%ww±5c
Ciągłość	Sygnal akustyczny dla R < 50±35Ω
Średnica przewodu	φ30mm max.
Spełniane normy	IEC 61010-1 CAT III 300V(ACA), CAT II 600V Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Zasilanie	3V DC: 2x bateria 1.5V LR-03
Wymiary	187(L) x 68.5(W) x 38.5(D)mm
Masa	ok. 200g (z bateriami)
Wyposażenie	7066A(przewody pomiarowe), R03(AAA) x 2, Instrukcja obsługi
Opcjonalnie	9105 Pokrowiec [104829] KEW8008 [104802] Przekł. prądowy 3000A AC