



Typ testera bezdotykowy wykrywacz napięcia i
AX-T2090 przewodów

Właściwości:

- automatyczne wyłączanie
- lokalizowanie tras kabli w gruncie
- lokalizowanie tras metalowych rur instalacji wodnych i centralnego ogrzewania
- lokalizowanie właściwego zabezpieczenia odpowiedniego obwodu elektrycznego



GBH APARATURA POMIAROWA
Grzegorz Motyka
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 6/4
41-813 Zabrze
NIP: 6481509564
Biuro Handlowe w Gliwicach
ul. Toszecka 101 pok.233
44-100 Gliwice
tel./fax 32 279-49-54
g.motyka@gbh-aparaturapomiarowa.pl

- zestaw złożony z nadajnika i odbiornika
- wykrywanie przerw i zwarć w przewodach
- wykrywanie przewodów w ścianach

Wykrywanie:

- wykrywanie napięcia do głębokości 0,4 m
- wykrywanie przewodów do głębokości 0,5 m (zastosowanie 2-biegunowe)
- wykrywanie przewodów do głębokości 2 m (zastosowanie 1-biegunowe)

Rodzaj użytego wyświetlacza	LCD, bargraf
Zakres wykrywanego napięcia	12...400 V AC
Zakres częst. wykryw. napięcia	0...60Hz
Sygnal wyjściowy	125 kHz
Temperatura pracy	0...40°C
Wymiary nadajnika	130 x 69 x 32 mm
Wymiary odbiornika	192 x 61 x 37 mm
Masa nadajnika	130 g
Masa odbiornika	180 g
Źródło zasilania	1 bateria 9V 6F22 (nadajnik), 1 bateria 9V 6F22 (odbiornik), brak baterii w zestawie
Zgodność z normą	EN61010 300V CAT III
Stopień zanieczyszczenia	2

Wposażenie:

- końcówki pomiarowe
- krokodylki
- przewody pomiarowe Heavy Duty
- walizka przenośna